

Un bijou technologique
destiné aux particuliers
comme aux professionnels.

L'amplificateur intégré **Connect 2130 Xi** d'Elipson est doté d'une technologie de pointe en classe D avec PFC intégré, il offre une puissance de 2 x 130 W.

Son streamer embarqué, avec connectivité Bluetooth 5.1, WiFi et LAN, ainsi que les fonctionnalités Airplay2, Chromecast, UpNp et DLNA, vous permet de diffuser votre musique préférée en haute qualité et sans fil.

Les entrées Line-in et RCA offrent une grande flexibilité pour connecter différents types de sources audio, tandis que la sortie SUB offre une option supplémentaire pour renforcer les basses fréquences.

Avec ses dimensions compactes et optimisées, l'amplificateur intégré Connect 2130 Xi peut être facilement intégré dans une baie technique standard grâce à son mode 100V, permettant un gain de place précieux.

Bien que compact, cet amplificateur intègre des fonctionnalités haut de gamme pour une performance audio exceptionnelle.



TECHNIQUE



FINITION

ACCESSOIRE
(EN OPTION)

DIMENSIONS
POIDS

PACKAGING

CODES PRODUIT

BON À SAVOIR

Type

Amplificateur compact connecté
(mode basse impédance - 100V)

Technologie

Classe D

Puissance

2 x 130 W RMS @ 4 & 8 Ω

Puissance mode bridgé 8 Ω

250 W RMS / 500 W crête

Distorsion Harmonique (THD) @ 1 W

< 0,003 %

Réponse en fréquence

20 Hz - 50 kHz

Rapport Signal-Bruit

119 dBA

Facteur d'amortissement

350

Entrées

- Asymétrique RCA
- HDMI ARC
- Bluetooth 5.1

Sortie préamplifier

- Caisson de basse (200 Hz @ 12dB / Oct)

Réseau LAN

- Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz 802.11 b/g/n/ac
- Ethernet RJ-45

Échantillonnage / DAC Chip

Hi-Res : 24 Bit - 192 kHz / ESS SABRE ES9023

Streamer

- AirPlay 2
- Chromecast built-in™
- UPnP
- DLNA

Applications

- WiiM APP
(fonctionne sous Android/iOS system)
- Spotify, Deezer, Qobuz, Amazon Music Audirvana, Tidal, Tunein etc.

Configurations de sortie

Stéréo / Mono en pont / 100V

Trigger

IN & OUT (5 - 12V)

Led

Ecrêtage et protection

Température Max

40° C (ventilateur déclenchement automatique)

Anodisation gris canon de fusil / Capot noir satiné

Rack 1U

SKU : ELICON2130XIRAC

EAN : 3700795194348

(informations p.3)



Dimensions

L215 x P220 x H44,5 mm (1U)
(rackable par paire)

Poids

1,4 kg

Dimensions packaging

L297 x H100 x P297 mm

Poids brut

2 kg

SKU

ELICON2130XI

EAN

3700795193594



Conçu développé et fabriqué
en France



Façade rack 1U pour l'amplificateur Connect 2130 Xi

Optimisez l'installation de vos amplificateurs Connect 2130 Xi grâce à cette façade rack optionnelle au format 1U. Conçue spécialement pour les baies techniques*, elle permet de fixer jusqu'à deux Connect 2130 Xi côte à côte, assurant une intégration propre et professionnelle dans vos configurations audio. Idéale pour les environnements techniques ou les installations complexes, cette façade garantit une installation stable et esthétique.

*en option

DIMENSIONS POIDS

Dimensions
L482 x H45 x P6 mm

Poids net
0,11 kg

PACKAGING

Dimensions
TBC

Poids brut
TBC

PRODUCT CODES

SKU
ELICON2130XIRAC

EAN
3700795194348

A technological gem designed for both individuals and professionals in the hi-fi industry.

The Elipson **Connect 2130 Xi** integrated amplifier is equipped with advanced class D technology with integrated PFC, it offers a power output of 2 x 130 W.

Its built-in streamer, with Bluetooth 5.1, WiFi, and LAN connectivity, as well as Airplay2, Chromecast, UpNp, and DLNA functionality, allows you to stream your favorite music in high quality and wirelessly.

The Line-in and RCA inputs offer great flexibility for connecting different types of audio sources, while the sub output provides an additional option for reinforcing bass frequencies.

With its compact and optimized dimensions, the Connect 2130 Xi integrated amplifier can be easily integrated into a standard rack cabinet thanks to its 100V mode, allowing for valuable space-saving.

Although compact, this amplifier integrates high-end features for exceptional audio performance.



TECHNICAL



FINISH

ACCESSORIES
(OPTIONAL)

DIMENSIONS
WEIGHT

PACKAGING

CODES PRODUIT

NICE TO KNOW

Type

Compact connected amplifier
(low impedance mode - 100V)

Technology

Class D

Power

2 x 130 W RMS @ 4 & 8 Ω

Power bridge mode into 8 Ω

250 W RMS / 500 W peak

Harmonic distortion (THD) @ 1 W

< 0,003 %

Frequency response

20 Hz - 50 kHz

Signal-Noise ratio

119 dBA

Damping factor

350

Inputs

- Unbalanced RCA
- HDMI ARC
- Bluetooth 5.1

Preamplifier output

- Subwoofer (200 Hz @ 12dB / Oct)

Gun grey anodizing

Satin black top cover

Rack 1U

SKU : ELICON2130XIRAC
EAN : 3700795194348
(informations p.3)



Dimensions

W215 x D220 x H44,5 mm (1U)
(montable per pair)

Net weight

1,4 kg

Packaging dimensions

W297 x H100 x D297 mm

Gross weight

2 kg

LAN network

- Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz 802.11 b/g/n/ac
- Ethernet RJ-45

Bitrate / DAC Chip

Hi-Res : 24 Bit - 192 kHz / ESS SABRE ES9023

Streamer

- AirPlay 2
- Chromecast built-in™
- UPnP
- DLNA

Applications

- WiiM APP
(supports Android/iOS system)
- Spotify, Deezer, Qobuz, Amazon Music, Audirvana, Tidal, Tunein etc.

Output configuration

Stereo / Bridge mono / 100V

Trigger

IN & OUT (5 - 12V)

Led

Clipping and protection

Max temperature

40° C (fan automatic trigger)

SKU

ELICON2130XI

EAN

3700795193594



**Designed, engineered and made
in France**



1U rack front panel for the amplifier Connect 2130 Xi

Optimize the installation of your Connect 2130 Xi amplifiers with this optional 1U rack front panel. Specifically designed for the rack cabinets*, it allows you to mount up to two Connect 2130 Xi units side by side, ensuring a clean and professional integration into your audio setups. Perfect for technical environments or complex installations, this front panel provides a stable and visually appealing solution.

*in option

**DIMENSIONS
WEIGHT**

Dimensions
W482 x H45 x D6 mm

Net weight
0,11 kg

PACKAGING

Dimensions
TBC

Gross weight
TBC

PRODUCT CODES

SKU
ELICON2130XIRAC

EAN
3700795194348